

Kochstation KST2200 Plus



- ▶ Einstellnische
 - ✓ Stellfläche: B 805 x T 600 mm
 - ✓ Ausgelegt für 2 Auftischgeräte



- ▶ 4 Steckdosen
 - ✓ 2 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Integrierte Lüftung
 - ✓ Mit Flammenschutzfilter aus Edelstahl
 - ✓ In 4 Stufen schaltbar

Beschreibung

Mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionkocher mit 230 V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400 V – Mit bis zu 2 Auftischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich einsetzbar.

Features

- Ausgelegt für: 2 Auftischgeräte
- Mit Glasaufsatz: Ja
- Maße Glasaufsatz: B 1075 x T 740 x H 345 mm
- Ausgestattet mit: 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck
Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 805 x T 600 x H 150 mm
Integrierte elektrische Absicherung
Integrierte Lüftung mit Flammenschutzfilter
- Flammenschutzfilter: Typ A
- Anzahl Einstellnischen: 1
- Maße Stellfläche Einstellnische: B 805 x T 600 mm
- Filter-Art: Aktivkohle-Filter
Draht-Filter
Flammenschutzfilter
Zeolith-Filter
- Anzahl Filter: 2
- Material Filter: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: 4-stufig

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ 4 GN-Behälter 1/9 GN
 - ✓ 100 mm tief

Kochstation KST2200 Plus

- Beleuchtung: LED
Am Hustenschutz
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Anschlusskabel
Elektrogeräte
Podeste
Seitenablage
- Inklusive: -
- Ausführung Steckdosen: 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
- Maße: B 1.125 x T 770 x H 1.265 mm
- Gewicht: 108,4 kg



Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Podest 100 KST Plus

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ausgelegt für die Kochstationen KST Plus / KST Eco
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 107276
GTIN 4015613682549

Elektroherd 650, B400, 2PL, TGOK



- Anschlusswert: 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Serie: 650 Snack
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Art der Kochstellen: Elektro
- Anzahl Kochstellen: 2

Art.-Nr. 115006
GTIN 4015613697550

Griddleplatte GDP 320E-G



CNS
18/10



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Material Bratfläche: Stahl
- Ausführung Bratfläche: Glatt

Art.-Nr. A370031
GTIN 4015613370545

Induktionswok IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3.5 kW

Art.-Nr. 105732
GTIN 4015613706498

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm
- Farbe: Silber
Schwarz

Art.-Nr. 105837
GTIN 4015613520643


Induktionswok 30/293



- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW
- Belastbarkeit je Kochstelle: 35 kg
- Material Kochmulde: EuroKera-Glaskeramik
- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20

Art.-Nr. 105871
GTIN 4015613712635

GN-Behälter, 1/9GN,T100, Basic Line



- Inhalt: 1 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. 719100
GTIN 4015613695914

Elektro-Kocher 1K3000 GL



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Elektro
- Maße Glasfeld: B 350 x T 350 mm

Art.-Nr. 104906
GTIN 4015613432540

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Bain Marie 600, B400, TG



- Anschlusswert: 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Serie: 600
- Betriebsart: Elektro
- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 3 x 1/4 GN

Art.-Nr. 131760
GTIN 4015613310084

Deckel 1/9 GN, Basic Line



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 711319
GTIN 4015613695990

Induktionskocher IK 30TCS-1



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3000 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm

Art.-Nr. 105991S
GTIN 4015613714882

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden, Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen, Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Induktionstischherd ITH 35-265



- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 265 mm
- Farbe: Silber
- Art der Kochstellen: Induktion
- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105994
GTIN 4015613712680

Arbeitselement 650, B400, TGOK



- Typ: Tischgerät
- Serie: 650 Snack
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Gerät ohne Kamin - nur geeignet für den Einsatz in der Kochstation KST3240 PLUS
- Maße: B 400 x T 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr. 115117
GTIN 4015613697598

Elektroherd 600, 2 Felder, TG



- Material Kochfläche: Glas
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Serie: 600
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Art der Kochstellen: Glaskeramik

Art.-Nr. 131800
GTIN 4015613418193

Podest 200 KST Plus



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr. 107277
GTIN 4015613684659

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Seitenablage KST Plus

CNS
18/10



- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Montage-Seite: Links
Rechts
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 700 x T 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr. 107279
GTIN 4015613695341

Tablettrutsche KST2200 Plus

CNS
18/10



- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.100 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr. 107289
GTIN 4015613765822

Induktionswok IW 35



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3.5 kW

Art.-Nr. 105986
GTIN 4015613680217

Multibräter 300



STAINLESS
STEEL



- Typ: Tischgerät
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Nein
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Inhalt: 10.6 Liter

Art.-Nr. 370205
GTIN 4015613653488

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 35TC



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm

Art.-Nr. 105843
GTIN 401561363329


Induktionswok 3kW, TG



- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW
- Belastbarkeit je Kochstelle: 25 kg
- Material Kochmulde: SCHOTT CERAN®
- Durchmesser Kochmulde: 300 mm
- Anzahl Leistungsstufen: Stufenlos

Art.-Nr. 105840
GTIN 4015613468235

GN-Behälter, 1/9 G/N, T100



- Inhalt: 1 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A129100
GTIN 4016098169198

Induktionswok 35/293



- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3.5 kW
- Belastbarkeit je Kochstelle: 35 kg
- Material Kochmulde: EuroKera-Glaskeramik
- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20

Art.-Nr. 105872
GTIN 4015613712642

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Deckel 1/9GN

CNS
18/10



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Glänzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A120649
GTIN 4016098169204

Induktionskocher IK 30T-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Timer: Ja
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperastufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3000 W

Art.-Nr. 105991
GTIN 4015613698946

Griddleplatte GDP 320E-R



CNS
18/10



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Material Bratfläche: Stahl
- Ausführung Bratfläche: Gerillt

Art.-Nr. 370035
GTIN 4015613610894

Zeolithfilter KST Plus



- Material: Zeolith
- Wichtiger Hinweis: In der Kochstation KST2200 Plus sind 2 Zeolithfilter verbaut
In der Kochstation KST3240 Plus sind 3 Zeolithfilter verbaut
- Maße: B 462 x T 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr. 107274
GTIN 4015613692326

Kochstation KST2200 Plus Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 35TCS



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm

Art.-Nr. 1058435
GTIN 4015613638300

Elektroherd 600 2PLTG



- Material Kochfläche: Gusseisen
- Anschlusswert: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: 2 NAC
- Serie: 600
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Art der Kochstellen: Blitzkochplatten

Art.-Nr. 131723
GTIN 4015613690094

Griddleplatte 600, B400, glatt



- Anschlusswert: 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Betriebsbereit
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Material Bratfläche: Spezialstahl, hartverchromt

Art.-Nr. 132115
GTIN 4015613547572