


## Spülmaschine US P500 LPWR



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Softstart-Waschpumpe
  - ▶ Spüldüsen abnehmbar
  - ▶ Engmaschiges Edelstahlsieb
- 
- ▶ Doppelwandig
  - ▶ Unterbaufähig
- 
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

### Beschreibung

4 Waschprogramme, abnehmbare Spüldüsen, doppelwandige Ausführung, ein engmaschiges Edelstahlsieb und ein sanfter Anlauf dank Softstart-Waschpumpe – Features, mit denen die unterbaufähige Spülmaschine überzeugt.



### Features

• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Gläser-Höhe max.:	325 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Tankinhalt:	16.5 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,3 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4" M
• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Tankheizung:	2.7 kW
• Boilerheizung:	4.5 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine US P500 LPWR

• Wasserenthärter:	Ja
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Selbstreinigung:	Ja
• Doppelwandig:	Ja
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Display-Anzeige:	Boilertemperatur Programm-Code
• Eigenschaften:	Engmaschiges Edelstahlsieb Softstart-Waschpumpe Spüldüsen abnehmbar
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Inklusive:	1 Universalkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch 1 Einfülltrichter für Salz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	5.15 kW   400 V   50 Hz
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
• Maße:	B 600 x T 640 x H 850 mm
• Gewicht:	68 kg



## Spülmaschine US P500 LPWR

### Ergänzungsprodukte


#### Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109331  
GTIN 4015613854502

#### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet mit abnehmbarem Deckel
- Innenhöhe: 190 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung  
Uhrzeit  
Zeitgesteuerte Regenerierung
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952  
GTIN 401561379762

## Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

### Spülmaschinen Untertisch

CNS



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Innenhöhe: 360 mm
- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Farbe: Silber
- Grundboden: Nein
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 109688  
GTIN 4015613602462

### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

### Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS  
STEEL



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

## Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

### Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270  
GTIN 4015613773315

### Gläserpoliermaschine




STAINLESS  
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279