

Kochstation KST3240 Eco



- ▶ Einstellnische
 - ✓ Stellfläche: B 1.206 x T 600 mm
 - ✓ Ausgelegt für 2-3 Auf Tischgeräte



- ▶ 5 Steckdosen
 - ✓ 3 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Integrierte Lüftung
 - ✓ Mit Flammenschutzfilter aus Edelstahl
 - ✓ In 3 Stufen schaltbar

Beschreibung

Wie aus einem Guss – die mobile Kochlösung für Front-Cooking, Catering und Event. Flexibel bestückbar mit den passenden Auf Tischgeräten und entsprechendem Zubehör ermöglicht sie einen flexiblen Einsatz. Die Geräte können bei unterschiedlichen Anforderungen einfach und beliebig gewechselt werden.

Features

- Ausgelegt für: 2-3 Auf Tischgeräte
- Mit Glasaufsatz: Ja
- Maße Glasaufsatz: B 1684 x T 611 x H 470 mm
- Ausgestattet mit: 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck
Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.180 x T 455 x H 221 mm
Integrierte elektrische Absicherung
Integrierte Lüftung mit Flammenschutzfilter
- Flammenschutzfilter: Typ A
- Anzahl Einstellnischen: 1
- Maße Stellfläche Einstellnische: B 1.206 x T 600 mm
- Filter-Art: Aktivkohle-Filter
Draht-Filter
Flammenschutzfilter
Silika Gel-Filter
- Anzahl Filter: 3
- Material Filter: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: 3-stufig

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kochstation KST3240 Eco

- Beleuchtung: LED
Am Hustenschutz
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Anschlusskabel
Elektrogeräte
Podeste
- Inklusive: -
- Ausführung Steckdosen: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
- Maße: B 1.715 x T 845 x H 1.380 mm
- Gewicht: 180 kg



Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Griddleplatte 600, B400, glatt



- Anschlusswert: 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Betriebsbereit
- Serie: 600
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro

Art.-Nr. 132115
GTIN 4015613547572

Griddleplatte GDP 320E-G



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Serie: GDP
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Material Bratfläche: Stahl

Art.-Nr. A370031
GTIN 4015613370545

Multibräter 300



- Typ: Tischgerät
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Nein
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Inhalt: 10.6 Liter

Art.-Nr. 370205
GTIN 4015613653488

Arbeitselement 650, B400, TGOK



- Typ: Tischgerät
- Serie: 650 Snack
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Gerät ohne Kamin - nur geeignet für den Einsatz in der Kochstation KST3240 PLUS
- Maße: B 400 x T 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr. 115117
GTIN 4015613697598

Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm
- Farbe: Silber
Schwarz

Art.-Nr. 105837
GTIN 4015613520643

Elektroherd 600, 2 Felder, TG



- Material Kochfläche: Glas
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Serie: 600
- Art der Kochstellen: Glaskeramik
- Anzahl Kochstellen: 2
- Verteilung Kochstellen: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Art.-Nr. 131800
GTIN 4015613418193

Induktionskocher IK 35TC



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm

Art.-Nr. 105843
GTIN 4015613633329

Podest 100 KST Plus



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ausgelegt für die Kochstationen KST Plus / KST Eco
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 107276
GTIN 4015613682549

Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 30T-1



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Timer: Ja
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3000 W

Art.-Nr. 105991
GTIN 4015613698946

Deckel 1/9 GN, Basic Line



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Serie: Basic Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/9 GN
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 711319
GTIN 4015613695990

Elektro-Kocher 1K2300 GL



- Anschlusswert: 2.3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Elektro
- Maße Glasfeld: B 290 x T 290 mm

Art.-Nr. 104904
GTIN 4015613390352

Induktionswok IW 35




- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3.5 kW

Art.-Nr. 105986
GTIN 4015613680217

Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Induktionswok 30/293



- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW
- Belastbarkeit je Kochstelle: 35 kg
- Material Kochmulde: EuroKera-Glaskeramik
- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20

Art.-Nr. 105871
GTIN 4015613712635

Bain Marie 600, B400, TG



- Anschlusswert: 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Serie: 600
- Betriebsart: Elektro
- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 3 x 1/4 GN

Art.-Nr. 131760
GTIN 4015613310084

Griddleplatte GDP 320E-R



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Serie: GDP
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro
- Material Bratfläche: Stahl

Art.-Nr. 370035
GTIN 4015613610894

Induktionswok IW 35 PRO-2



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3.5 kW

Art.-Nr. 105732
GTIN 4015613706498

Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Induktionstischherd ITH 35-265



- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 265 mm
- Farbe: Silber
- Art der Kochstellen: Induktion
- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105994
GTIN 4015613712680

Induktionskocher IK 35TCS



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm

Art.-Nr. 1058435
GTIN 4015613638300

Elektroherd 650, B400, 2PL, TGOK



- Anschlusswert: 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Serie: 650 Snack
- Art der Kochstellen: Elektro
- Anzahl Kochstellen: 2
- Verteilung Kochstellen: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Größe Kochstellen: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm

Art.-Nr. 115006
GTIN 4015613697550

Induktionskocher IK 30TCS-1



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3000 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm

Art.-Nr. 1059915
GTIN 4015613714882

Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Elektroherd 600 2PLTG



- Material Kochfläche: Gusseisen
- Anschlusswert: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: 2 NAC
- Serie: 600
- Art der Kochstellen: Blitzkochplatten
- Anzahl Kochstellen: 2
- Verteilung Kochstellen: 2 x 2 kW

Art.-Nr. 131723
GTIN 4015613690094

Elektro-Kocher 1K3000 GL



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Elektro
- Maße Glasfeld: B 350 x T 350 mm

Art.-Nr. 104906
GTIN 4015613432540

Induktionswok 35/293



- Art der Kochstellen: Induktion
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3.5 kW
- Belastbarkeit je Kochstelle: 35 kg
- Material Kochmulde: EuroKera-Glaskeramik
- Durchmesser Kochmulde: 293 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 20

Art.-Nr. 105872
GTIN 4015613712642

Deckel 1/9GN



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Glänzend
- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/9 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A120649
GTIN 4016098169204

Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/9 G/N, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 1 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A129100
GTIN 4016098169198