

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe



Beschreibung

Café Crema, Espresso, Latte Macchiato und mehr als 30 weitere Kaffeespezialitäten – der KV1 Deluxe macht's möglich. Die leistungsstarken Heizelemente und der Milchtemperatursensor sorgen für die ideale Getränketemperatur. Mit der gleichzeitigen Ausgabe von Wasser und Kaffee verkürzt sich die Durchlaufzeit insbesondere bei der Zubereitung von Americano. Abgerundet wird die Ausstattung des Deluxe durch das wunderbar intuitive Touch-Display - Höchster Kaffeegenuss einfach auf Knopfdruck.

Features

- Betriebssystem: Android
- Videoanzeige: 1 Video für alle Vorgänge auswählbar
Bis zu 10 Videos speicherbar
Individuell bespielbar über USB
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
- Farbe: Schwarz
Silber
- Brühgruppe(n): 1
- Mindest-Aufbrühmenge: 15 ml
- Ausgelegt für: 100 Tassen / Tag
- Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Anzahl Bohnenbehälter: 1
- Inhalt Bohnenbehälter: 1 x 1.000 g
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Ja
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: Ja
- Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ Leistung max.: 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- ▶ Schneller Durchlauf von Americano (gleichzeitige Ausgabe von Kaffee und Wasser)
- ▶ Inhalt Restbehälter: Ca. 50 Tassen



- ▶ 1 Bohnenbehälter (1.000 g)
- ✓ Abschließbar
- ✓ Werkzeuglos herausnehmbar



- ▶ 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
- ✓ Weitere Programme programmierbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Heiße-Milch-Funktion
- ▶ Entkalkungssignal



- ▶ Milchaufschäumer
- ✓ Milch-Temperatur-Sensor am Gerät für optimale Dampfungabe

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe

- Entkalkungssignal: Ja
- Füllstandsanzeige: Ja
- Steuerung: Touch
- IoT-fähig: Bartscher Cloud (Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch)
- Einstellmöglichkeiten: Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)
Kaffeedosierung
Getränkenamen
Mahlgrad 5-stufig
Milchmenge
Videoanzeige
Vorbrühmenge
Wassermenge
Wassertemperatur (über Thermoblock bis 95 °C)
3 Optionen
Festwasseranschluss
Wassertank
Wasserzufuhr über externen Behälter
Festwasseranschluss 1/2"
- Wasserversorgung: 6 Liter
- Wasseranschluss: Ja
- Inhalt Wassertank: Nein
- Wassertank abnehmbar: Extern über Schlauch
- Milchbehälter: Automatische Regulierung der Durchfluss-Menge (Temperaturregulierung)
- Milchzufuhr: 30, voreingestellt, individuell überschreibbar
Weitere unbegrenzt speicherbar
Programmierung passwortgeschützt
- Programme: Ja
- Heißwasserfunktion: Ja
- Heiße-Milch-Funktion: Kegelmahlwerk
- Mahlwerk: Stahl
- Material Mahlwerk: Kolbendruck
- Drucksystem: 19 bar
- Pumpendruck: Ja
- USB-Anschluss: Ja
- Milchaufschäumer: Ja
Temperatur-Sensor am Gerät für optimale Dampfungabe
- Auslauf höhenverstellbar: 75 - 155 mm
- Reinigungsprogramm: Ja
Speicher der Reinigungszyklen
Fehlermeldungen
Lautstärke
Programme
Status
Wartungsinfo
Größe: 10,1 Zoll
Werbevideos, individuell programmierbar
- Automatische Abschaltung: Ja
- Inhalt Restebehälter: Ca. 50 Tassen
- Restebehälter spülmaschinengeeignet: Ja
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise
Manuell 5 - 14 g
- 2-Tassen-Funktion: Ja
- Ausführung: Vollautomat
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Eigenschaften: Bohnenbehälter werkzeuglos herausnehmbar
Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
Gleichzeitige Ausgabe von Kaffee und Wasser möglich (Americano)
Leistungsstarke Heizung: 2 x 1.400 W
Wassertank mit Griff



► Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe

- Inklusive:
 - 1 Milchschauch, 50 cm
 - 1 Universalschlüssel
 - 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- Geräteanschluss:
 - Steckerfertig
- Anschlusswert:
 - 3.1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
 - Kunststoff
- Wichtiger Hinweis:
 - Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
 - Brüheinheit: 50.000 Bezüge
 - Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
 - Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
 - Ab einer Wasserhärte von 5 °dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärter
 - Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
 - Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
- Maße:
 - B 370 x T 535 x H 625 mm
- Gewicht:
 - 20,4 kg



Kaffeevollautomat KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Milchkühlschrank KV9L



- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 9 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschauch: 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Ausgelegt für: Kaffeevollautomat KV1 Classic
Kaffeevollautomat KV1 Comfort
Kaffeevollautomat KV1 Deluxe
- Länge: 1.5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)

Art.-Nr. 190068
GTIN 4015613735696

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282
GTIN 4015613773360

Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Schwarz
Silber
- Inhalt Milchkühlschrank: 12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank: B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091
GTIN 4015613837086

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Wasserfilter KV-150



- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902
GTIN 4006387008413

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613773377

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Tassenwärmer TA720



- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Tassenwärmer 48 Tassen



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Anschlusswert: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Nein
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731