

Frittierölfilter TK60



Beschreibung

Mit dem Frittierölfilter TK60 wird Öl und Blockfett einfach und unkompliziert gereinigt. Die tragbare Pumpe mit Filter ist jederzeit einsatzbereit und verlängert merklich die Lebensdauer des Frittieröls.

Features

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| • Durchlaufmenge: | 60 Liter / Min. |
| • Zykluszeit: | 4,5 Minute(n) |
| • Ausgelegt für: | Becken bis zu 20 Liter |
| • Partikelkapazität: | 1,7 Liter |
| • Temperaturbereich bis: | 200 °C |
| • Tragbar: | Ja |
| • Akkubetrieb: | Nein |
| • Spülmaschinengeeignet: | Filtereinheit
Ölauffangwanne |
| • Steuerung: | Knopf |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus
Filter |
| • Eigenschaften: | - |
| • Inklusive: | 1 Partikelfilter
Ölauffangwanne |

► Weiter auf der nächsten Seite



- Verwendbar mit Öl und Blockfett auf Betriebstemperatur



- Einfach und flexibel einsetzbar
- ✓ Tragbar
- ✓ Automatische Filtration des Öls binnen 4,5 Minuten



- Schnelle Reinigung des Frittieröls
- ✓ Durchlaufmenge von bis zu 60 Litern pro Minute
- Saubere Abstellmöglichkeit durch Ölauffangwanne



- Spülmaschinengeeignet
- ✓ Ölauffangwanne
- ✓ Filtereinheit


Frittierölfilter TK60

- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 0.3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Steuereinheit nur mit einem feuchten Tuch reinigen
- Maße: B 195 x T 315 x H 395 mm
- Gewicht: 8,49 kg



Frittierölfilter TK60 Ergänzungsprodukte

Partikelfilter TK60



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (100 Stück)
- Eigenschaften: Biologisch abbaubar
Einfache Entsorgung über den Restmüll
Filter kann mehrmals benutzt werden
Lebensmittelecht
- Ausgelegt für: Frittierölfilter TK60
- Temperaturbereich bis: 200 °C

Art.-Nr. 162656
GTIN 4015613890364