



## UDRS7

### Speiseeisvitrine

#### Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Statische Kühlung
- Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Für Eiscrème-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Automatische Abtauung
- Optional – rückseitige Ablage mit Portioniererspüle

### Elegante offene Eiscrème-Gefriertruhe für Streicheis

Unser beliebtestes Eiscrème-Ausstellungsregal. Es ist in der Eiscrème-Branche sehr beliebt und bietet sowohl hervorragende Qualität als auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Gerät sieht mit seiner gewölbten Glasabdeckung, den abgerundeten Ecken und Kanten großartig aus. Eine praktische hintere Ablage erleichtert das Servieren von Eiscrème und der geräumige Kühlraum ist über die hintere Tür leicht zugänglich. Ein zuverlässiges und gut gebautes Eiscrème-Ausstellungsregal, das Ihnen viele Jahre lang hervorragende Dienste leisten wird.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                           |    |          |
|---------------------------|----|----------|
| Brutto-/Nettogewicht      | kg | 119 / 98 |
| / 7 Napoli-Behälter (5L)  |    |          |
| / 12 Napoli-Behälter (5L) |    |          |

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Gesamtanzeigefläche | m² | 0.42        |
| Temperaturbereich   | °C | -20 bis -14 |
| Klimaklasse         |    | 4           |

#### Design und Material

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Außenfinish | Weiß                                        |
| Innenfinish | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gehärtetes Glas  | Ja             |
| Lenkrollen       | 4 Doppelrollen |
| Schloss          | Nein           |
| Innenbeleuchtung | LED            |

#### Kühlung und Funktionen

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung    |   | Elektronisch |
| Art der Kühlung      |   | Statisch     |
| Art der Abtauung     |   | Automatisch  |
| Kältemittel          |   | R290         |
| Kältemittelfüllmenge | g | 130          |
| Thermometer          |   | Ja           |

#### Energie und Verbrauch

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieklasse               | C        |            |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 8.83       |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 3223       |
| EEL                         | %        | 23.4       |
| Leistungsaufnahme           | W        | 500        |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 45         |

#### Abmessungen

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1341 x 723 x 1253 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1420 x 760 x 1310 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 24                |



Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)



Leicht zugängliches Lagerfach