



## UR200G

### Displaykühlschrank

#### Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Digitalregler und Temperaturanzeige

Ein Unterbaukühlschrank, der robuster ist als die meisten anderen. Er sieht mit seinem Aluminium-Türrahmen toll aus und bietet viel Platz im Inneren. Mit seiner ventilatorunterstützten Kühlung und der automatischen Abtauung ist er ein idealer Unterbau-Kühlschrank für die Präsentation. Sie können zwischen einer weißen und einer Edelstahl-Oberfläche wählen.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 49 / 44    |
| Netto-Volumen         | l  | 119        |
| Bruttovolumen         | l  | 136        |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 136 / 119  |
| Gesamtanzeigefläche   | m² | 0.23       |
| Temperaturbereich     | °C | +2 bis +10 |
| Klimaklasse           |    | 4          |

#### Design und Material

|                                |       |                   |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| Außenfinish                    |       | Weiß              |
| Innenfinish                    |       | Weiß, ABS         |
| Anzahl der Türen               |       | 1                 |
| Tür Nr. & Typ                  |       | 1 Dreh-Glastür    |
| Tür umkehrbar                  |       | Ja                |
| Anzahl der Regale              | Stk.  | 3                 |
| Anzahl und Art der Regale      |       | 3 Tragroste, weiß |
| Farbe des Regals               |       | Weiß              |
| Einlegebodenmaße               |       | 505 x 415 mm      |
| Abmessungen der unteren Ablage | mm    | 505 x 220         |
| Maximale Belastung der Regale  | kg/m² | 110               |
| Gehärtetes Glas                |       | Ja                |
| Füße/Beine                     |       | 4 Stellfüße       |
| Lenkrollen                     |       | 2 Rollen          |
| Schloss                        |       | Ja                |
| Innenbeleuchtung               |       | LED               |

#### Kühlung und Funktionen

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung    |   | Elektronisch |
| Art der Kühlung      |   | Umluft       |
| Art der Abtauung     |   | Automatisch  |
| Kältemittel          |   | R600a        |
| Kältemittelfüllmenge | g | 35           |
| Thermometer          |   | Ja           |

#### Energie und Verbrauch


|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieklasse               |          | B          |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 1.6        |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 584        |
| EEl                         | %        | 13         |
| Stromversorgung             |          |            |
| Leistungsaufnahme           | W        | 105        |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 40         |

#### Abmessungen

|                            |     |                 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 600 x 585 x 855 |
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 510 x 485 x 620 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 690 x 650 x 910 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 108             |



Elektronischer Regler



Innenlüfter