



SFI210B-CF VS

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Schwarz

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Supermarkt-Kühl-/Gefriertruhe mit gewölbtem Glas für

Die TEFCOLD SFI-Reihe ist ideal für Supermärkte und Convenience-Stores. Die SFI ist in drei Breiten erhältlich, um den Platz im Verkaufsraum optimal zu nutzen. Sie ist eine vielseitige Kühlvitrine mit automatischer Abtauung, die dafür sorgt, dass der Ausstellungsraum sauber und frei von Eisablagerungen bleibt. Ein höhenverstellbarer Sockel ermöglicht es Ihnen, den Ausstellungsraum entsprechend den Lageranforderungen zu maximieren, während die Geräte als Kühl- oder Gefriergerät eingestellt werden können, damit sich der Einzelhändler an saisonale Schwankungen und Lebensmitteltrends anpassen kann. Energieeffizienz und Zuverlässigkeit werden durch den Einsatz von Kompressoren mit variabler Drehzahl im Kühlsystem maximiert, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen und zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Wenn Sie eine Insel schaffen möchten, ist ein Kopfgehäuse erhältlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	180 / 163
Netto-Volumen	l	584
Bruttovolumen	l	908
Brutto-/Netto-Volumen	l	908 / 584
Gesamtanzeigefläche	m²	1.44
Temperaturbereich	°C	-24 bis -18 / -1 bis +8
Klimaklasse		3

Design und Material

Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Anzahl der Deckel	2
Deckel-Nr. und Typ	2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas
Trennwandsystem	Ja
Anzahl der Trennwände	Stk 4
Gehärtetes Glas	Ja
Füße/Beine	6 Stellfüße
Innenbeleuchtung	LED, horizontal

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g 125
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse	C
Max. Umgebungstemperatur	+25°C, 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h 4.93
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 1799.45
EEl	% 23.8
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	W 352
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 58

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm 2106 x 858 x 890
Innenmaße (BxTxH)	mm 1970 x 720 x 627
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm 2170 x 915 x 980
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk 26



Digitale Steuerung



Verstellbarer

