




## CR 150x150x220

Kühlzellen-Wandelemente 80 mm

### Produkteigenschaften

- Nur Modulelemente – ohne Kühlaggregate
- Verbundsystem
- 80 mm Isolierung
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Einfacher Aufbau
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Kühlzellen-Elemente mit 80 mm Isolierung

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Innenvolumen          | m³    | 3.66      |
| Wandstärke            | mm    | 80        |
| Dämmdichte            | kg/m³ | 42        |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg    | 234 / 214 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l     |           |

### Design und Material

| Tür Nr. & Typ           |       | 1 Dreh-Volltür |
|-------------------------|-------|----------------|
| Maximale Bodenbelastung | kg/m² | 1500           |
| Außenfinish             |       | Weiß           |
| Innenfinish             |       | Weiß           |
| Schloss                 |       | Ja             |

### Kühlung und Funktionen

|  |       |
|--|-------|
|  | 43875 |
|--|-------|

### Energie und Verbrauch

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 0 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 0 |

### Abmessungen

|                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)   | mm  | 1340 x 1340 x 2040 |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1500 x 1500 x 2200 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 2180 x 1280 x 1080 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 16                 |



Starker Griff



Schließsystem