



CRU1015N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (10,1-15 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Abmessungen und Fassungsvermögen

Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	10,1 - 15
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10
Brutto-/Nettogewicht	kg	115 / 105

Design und Material

Außenfinish	Edelstahl
Innenfinish	-

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g200
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	11598
Energieverbrauch	kWh/24h	31.78
Leistungsaufnahme	W	2360
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung