



TD500

Doppeldecker Gefriervitrine

Produkteigenschaften

- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Beste Produktsichtbarkeit
- Geringerer Energieverbrauch durch doppelten Glasdeckel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Korb / Körbe beinhaltet
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Aufsatz auf Anfrage erhältlich

Zweietägige Gefriervitrine zur Optimierung der Lagerflä

Optimieren Sie Ihre Tiefkühlvitrine mit diesem innovativen Gefrierschrank mit zwei Ebenen. Das Gerät bietet eine hervorragende Präsentation für Tiefkühlprodukte und ermöglicht den Kunden eine einfache Auswahl. Das Gerät eignet sich ideal für die Präsentation von Impulskäufen wie Eiscreme oder Lutschern. Der Gefrierschrank maximiert die Präsentationsfläche und verfügt über 5 Körbe mit Trennwänden auf jeder Ebene. Eine interne LED-Beleuchtung beleuchtet die Produkte und kann nach Ladenschluss ausgeschaltet werden, um den Energieverbrauch zu senken. Das Gerät eignet sich ideal für Branding-Maßnahmen, um Kunden auf die darin angebotenen Artikel aufmerksam zu machen. Optional ist eine Lichtblende erhältlich, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	157 / 121
Netto-Volumen	l	408
Bruttovolumen	l	450
Brutto-/Netto-Volumen	l	450 / 408
Temperaturbereich	°C	-21 bis -15
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Deckel		4
Deckel-Nr. und Typ		4 gewölbte Schiebedeckel aus Temperglas
Anzahl Körbe	Stk.	10
Korb Nr. & Typ		10 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk.	10
Anzahl der Trennwände	Stk	10
Trennwandsystem		Ja
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Schloss		Ja
Gehärtetes Glas		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Nein

Energie und Verbrauch


Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	7.16
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2612
EEL	%	75
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	55

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1210 x 790 x 1213
Innenmaße (BxTxH)	mm	
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1300 x 885 x 1280
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	44



Körbe



Rollen mit und ohne
Bremse