



IC551SC

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC-Tiefkühltruhe ist eine preisgünstige, kompakte Tiefkühltruhe. Sie eignet sich hervorragend für Start-up-Unternehmen, Saisonverkäufe usw.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig mit Rollen ausgestattet, sodass sie leicht im Laden umgestellt werden kann.

Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Dank der großen Auswahl an Größen eignet sich das Modell sowohl für kleinere Geschäfte und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot als auch für größere Geschäfte, Tankstellen, Supermärkte usw. Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Schrankinhalts mit einem Branding versehen werden.

Die Tiefkühltruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost wie Eiscreme und Lutschern. Die Temperatur kann für Eiscreme bei etwa -14 °C und für andere Tiefkühlkost bei etwa -21 °C gehalten werden.

Alle Größen verfügen über Glasdeckel mit einem Schloss für mehr Sicherheit. Außerdem haben sie einen Abtauwasserablauf zum Reinigen des Geräts.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	114 / 96
Netto-Volumen	l	486
Bruttovolumen	l	555
Brutto-/Netto-Volumen	l	555 / 486
Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Anzahl der Deckel	2
Deckel-Nr. und Typ	2 Flache Schiebedeckel aus Temperglas
Anzahl Körbe	Stk. 7
Korb Nr. & Typ	7 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk. 7
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Schloss	Ja
Gehärtetes Glas	Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Mechanisch
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g 120
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D
Energieverbrauch	kWh/24h 3.07
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 1122
EEL	% 46.4
Leistungsaufnahme	W 273
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm 1750 x 630 x 892
Innenmaße (BxTxH)	mm 1630 x 510 x 655
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm 1850 x 750 x 940
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk 38



Körbe



Schloss