



CRU3050P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (3-5 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Kühlaggregat für den Temperaturbereich -2

Abmessungen und Fassungsvermögen

Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	3 - 5
Temperaturbereich	°C	0 bis +8
Brutto-/Nettogewicht	kg	75 / 65

Design und Material

Außenfinish	Edelstahl
Innenfinish	-

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g130
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6545
Energieverbrauch	kWh/24h	17.93
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 859 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung