



## CRU7610P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (7,6-10 m³)

### Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Kühlaggregat für den Temperaturbereich -2

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                             |    |          |
|-----------------------------|----|----------|
| Kühlleistung Kühlraumgeräte | m³ | 7,6 - 10 |
| Temperaturbereich           | °C | 0 bis +8 |
| Brutto-/Nettogewicht        | kg | 90 / 80  |

### Design und Material

|             |           |
|-------------|-----------|
| Außenfinish | Edelstahl |
| Innenfinish | -         |

### Kühlung und Funktionen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel          | R290                 |
| Kältemittelfüllmenge | g150                 |
| Thermometer          | Ja                   |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 7709       |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 21.12      |
| Leistungsaufnahme           | W        | 1310       |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50 |

### Abmessungen

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 600 x 910 x 880   |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 700 x 1110 x 1170 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 60                |



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung