



RK710X1

Kühlschrank GN 2/1

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Umluftkühlung
- Wartungsfreier Kondensator
- Rollen, 2 arretierbar
- Fußschalter zum Öffnen der Tür (zum Selbsteinbau)
- Schloss

1-türiger Edelstahl-Kühlschrank für Gastroküchen

Der Standkühlschrank RK710X1 ist eine professionelle, energieeffiziente Lösung, deren Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell um 36 % gesenkt wurde. Er besteht aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und hält den Anforderungen einer stark frequentierten Küche problemlos stand. Der Kühlschrank verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden, eine um 105 Grad zu öffnende Tür für einfaches Beladen und eine Türöffnung per Fußpedal. Ausgestattet mit einer effizienten belüfteten Kühlung, einer benutzerfreundlichen digitalen Steuerung und NFC/Bluetooth-Konnektivität für die Fernverwaltung bietet dieser Kühlschrank optimale Konservierung und Bedienkomfort für die Lebensmittelindustrie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	143 / 134
Netto-Volumen	l	408
Bruttovolumen	l	559
Brutto-/Netto-Volumen	l	559 / 408
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Selbstschließende Dreh-Volltür
Tür umkehrbar		Ja
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	72.6
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, grau
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		530x650
Lenkrollen		4 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	90
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	263
Energieverbrauch	kWh/24h	0.72
EEl	%	20.5
Leistungsaufnahme	W	100
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	46

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	740 x 875 x 2090
Innenmaße (BxTxH)	mm	533 x 700 x 1501
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760 x 905 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	39



Pedal zum Öffnen der Tür



Elektronischer Regler