



UR200X1

Lagerkühlschrank

Produkteigenschaften

- Außenseite aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Energiesparender Unterbau-Lagerkühlschrank, Edelstahl

Der TEFCOLD UR200X1 ist ein klassischer Unterbaukühlschrank mit einem beeindruckend niedrigen Energieverbrauch. Tatsächlich verbraucht er 47 % weniger Energie als die Standardmodelle UR200. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese Unterbaukühlschränke sind mit einer ventilatorunterstützten Kühlung und einem digitalen Thermostat für eine einfache Temperaturregelung ausgestattet.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und umfasst Modelle mit Volltüren und Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	54 / 49
Netto-Volumen	l	119
Bruttovolumen	l	129
Brutto-/Netto-Volumen	l	129 / 119
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		SS 430
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		1
Türtyp		Dreh-Volltür
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		503 x 415 mm
Abmessungen der unteren Ablage	mm	503 x 225
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	50
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A+
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.59
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	215
EEl	%	11
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	70
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 615 x 855
Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 485 x 620
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 680 x 1050
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	108



Innenlüfter



Integrierter Griff