



UR600X1

Lagerkühlschrank GN2/1

Produkteigenschaften

- Außenseite aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

1-türiger Lagerkühlschrank mit GN2/1 Einlegeböden, Ed

Die UR-Reihe von Kühlschränken mit Volltüren von TEFCOLD verbindet traditionelle Zuverlässigkeit mit elegantem Design. Jedes Gerät ist mit einem praktischen integrierten Griff ausgestattet. Dieses Modell wurde für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe entwickelt und verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 25 kg pro Einlegeboden. Es verfügt über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 57 % niedriger ist als bei seinem Vorgängermodell. Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	97 / 90
Netto-Volumen	l	570
Bruttovolumen	l	620
Brutto-/Netto-Volumen	l	620 / 570
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		SS 430
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		1
Türtyp		Dreh-Volltür
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		GN2/1
Abmessungen der unteren Ablage		654 x 330
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.79
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	288
EEl	%	21.9
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	777 x 745 x 1895
Innenmaße (BxTxH)	mm	653 x 580 x 1660
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	840 x 765 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42



Für GN1/1 Behälter, nicht
eingeschloßen



Starke Räder als Option