



RIC1760X1

Einfahr-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Geeignet für Hordenwagen mit 20 Einschubfächern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Einfahr-Kühlschrank für Gastroküchen

Der TEFCOLD RIC Roll-in-Kühler ist speziell für professionelle Küchen konzipiert. Seine Konstruktion aus Edelstahl 304 gewährleistet Langlebigkeit, während die belüftete Kühlung Ihre zubereiteten Speisen frisch und servierfertig hält. Er ist für 2 x GN2/1, 2 x 600 x 400 mm oder 4 x GN1/1 20-Tray-Wagen (separat erhältlich) ausgelegt und eignet sich perfekt für Bäckereien, Veranstaltungen, Buffets und Catering-Anwendungen.

Das robuste Design des Kühlschranks sorgt dafür, dass er den Belastungen einer stark frequentierten Küchenumgebung standhält und somit eine zuverlässige Wahl für jede professionelle Umgebung ist. Mit seiner Kombination aus Funktionalität und Langlebigkeit ist der TEFCOLD RIC Roll-in-Kühler ein unverzichtbarer Bestandteil jeder kulinarischen Einrichtung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	288 / 250
Netto-Volumen	l	832
Bruttovolumen	l	1918
Brutto-/Netto-Volumen	l	1918 / 832
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Anzahl der Türen	2
Tür Nr. & Typ	2 Dreh-Volltür
Tür umkehrbar	Nein
Anzahl und Art der Regale	-
Schloss	Ja
Innenbeleuchtung	Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150

Energie und Verbrauch


Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2007,5
Energieverbrauch	kWh/24h	5,5
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	52

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1760 x 994 x 2201,5
Innenmaße (BxTxH)	mm	1600 x 836 x 1810
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1785 x 1030 x 2350
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	13



Digitale Steuerung



Schloss