



LGF2500B

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare Füße

Eleganter schwarzer 3-türiger Display-Gefrierschrank mit

Die TEFCOLD LGF-Reihe von Gefrierschränken mit Glastüren bietet Ihnen die Möglichkeit, Ein-, Zwei- und Dreitürgeräte (auch mit passenden Kühlschränken) zu kombinieren. Diese robusten Schränke verfügen über einige großartige Funktionen. Jede Tür ist mit zwei vertikalen LED-Lichtleisten für eine hervorragende Innenbeleuchtung und einer großen LED-Lichtblende ausgestattet. Der Boden im Inneren des Geräts ist aus Edelstahl und lässt sich leicht reinigen. Das sorgfältig konzipierte Kühlsystem ist energieeffizient, um die Betriebskosten niedrig zu halten. Alle Geräte sind mit Rollen ausgestattet, sodass Sie sie leicht bewegen können (z. B. zum Reinigen), aber auch mit feststellbaren Füßen. Insgesamt ein vielseitiges Qualitätsgerät zu einem günstigen Preis, ideal für Tiefkühlkost und Eiscreme.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	140 / 120
Netto-Volumen	l	405
Bruttovolumen	l	496
Brutto-/Netto-Volumen	l	496 / 405
Gesamtanzeigefläche	m²	0.69
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Schwarz RAL9005	
Innenfinish	Schwarz	
Anzahl der Türen	1	
Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Glastür	
Tür umkehrbar	Nein	
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale	4	
Einlegebodenmaße	545*622	

Innenbeleuchtung	2 x LED vertikal im Türrahmen	
------------------	-------------------------------	--

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieklasse	C	
Energieverbrauch	kWh/24h	7.79
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2842
EEl	%	34
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	59

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	685 x 805 x 2065
Innenmaße (BxTxH)	mm	565 x 640 x 1520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	745 x 860 x 2210
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	44



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen