



UF200VGW

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss

Belüfteter Displaygefrierschrank

Der Displaygefrierschrank UF ist ein Favorit unter unseren Kunden und das aus gutem Grund. Das effektive, belüftete Kühlsystem ermöglicht verstellbare Einlegeböden, so dass Sie den Gefrierschrank leicht entsprechend Ihrem aktuellen Produktsortiment organisieren können, während die beheizte Glastür Kondensation verhindert und dafür sorgt, dass Ihre Produkte gut sichtbar sind. Darüber hinaus bietet der Schrank Funktionen wie LED-Innenbeleuchtung, automatische Abtauung und einen digitalen Temperaturregler. Egal, ob Sie Eiscreme oder Tiefkühlgerichte präsentieren, diese Gefriertruhe bietet eine großartige Produktpräsentation zu einem günstigen Preis. Das TEFCOLD UF-Sortiment umfasst sowohl Displaygefrierschränke als auch Lagergefrierschränke in verschiedenen Größen, und wir bieten auch passende Kühlschränke an (siehe UR-Sortiment).

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.24
Temperaturbereich	°C	-24 bis -10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	120
Bruttovolumen	l	200
Brutto-/Netto-Volumen	l	200 / 120
Brutto-/Nettogewicht	kg	52 / 47

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Beheizte Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		490 x 380 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß, ABS

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	45
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2268
Energieverbrauch	kWh/24h	6.21
EEL	%	46.5
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	150
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 595 x 850
Innenmaße (BxTxH)	mm	484 x 470 x 620
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690 x 650 x 910
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	108



Digitale Steuerung



Starker Griff