



WRA-M24-1

Monoblock-Kühlaggregat

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Monoblock-Kühlaggregat für Temperaturen von -5°C bis

Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung für Kühlräume. Der Monoblock eignet sich für alle Paneele mit einer Tiefe von bis zu 200 mm. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Kühlraum-Paneele geschnitten werden.

Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Umgebungstemperatur und der Solltemperatur ab. Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen.

Wenn Sie einen größeren Kühlraum haben, können mehrere Monoblock-Einheiten miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen eine Einheit als Master aus und steuern die Temperatur für alle Einheiten über nur einen Regler.

Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-5 bis +15
Brutto-/Nettogewicht	kg	89 / 65

Design und Material

Außenfinish	Weiß, RAL 9003
Innenfinish	-

Kühlung und Funktionen

Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas	
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150

Energie und Verbrauch

Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	7884
Energieverbrauch	kWh/24h	21.6
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	34.3

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	671 x 975 x 828
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	765 x 1070 x 980 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	66



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung