



## WRA-L29-1

Monoblock-Tiefkühlaggregat

### Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -25°

Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung für Gefrierräume. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Gefrierraumwände geschnitten werden. Der Monoblock eignet sich für alle Wände mit einer Tiefe von bis zu 200 mm.

Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen. Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie Umgebungstemperatur und Solltemperatur ab.

Wenn Sie über einen größeren Gefrierraum verfügen, können mehrere Monoblocke miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen ein Gerät als Master aus und steuern die Temperatur für alle Geräte über nur einen Regler.

Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| Temperaturbereich    | °C | -25 bis -10 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 104 / 81    |

### Design und Material

|             |                |
|-------------|----------------|
| Außenfinish | Weiß, RAL 9003 |
| Innenfinish | -              |

### Kühlung und Funktionen

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| Art der Abtauung     |   | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel          |   | R290                 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 2x150                |

### Energie und Verbrauch


|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 8508       |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 23.31      |
| Leistungsaufnahme           | W        | 1295       |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 34.5       |

### Abmessungen

|                            |     |                     |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 671 x 975 x 828     |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 765 x 1070 x 980 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 66                  |



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung