



PDA3-CTF90B-1

Display-Backwaretheke

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Temperature Class 3M1
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Flaches Kopfteil
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Verstellbare Füße und Laufrollen
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Reinigungsfreundlicher Kondensatorfilter

Kühlvitrine mit flacher Glasfront und -oberseite

Der PDA3-CTF ist unser hochwertiges Sortiment an Kühlvitrienen. Mit seiner schwarzen Oberfläche, den Glasrosten und der LED-Beleuchtung oben am Gerät sowie unter jedem Rost bietet er ein stilvolles Design und eine ansprechende Produktpräsentation.

Die Theke verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem und die Temperaturklasse 3M1, wodurch sichergestellt wird, dass Lebensmittel, Gebäck und Kuchen unter optimalen Bedingungen gelagert werden. Die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen.

Das Gerät verfügt über Schiebetüren an der Rückseite für einen reibungslosen Service und eine einfache Beladung, während die Frontscheibe zur einfachen Reinigung nach vorne geklappt werden kann. Die Theke ist mit Rollen ausgestattet, um die Mobilität zu gewährleisten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	240 / 180
Netto-Volumen	l	248
Bruttovolumen	l	390
Brutto-/Netto-Volumen	l	390 / 248
Gesamtanzeigefläche	m²	1.52
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3

Design und Material

Außenfinish		Schwarz / Glas
Innenfinish		Edelstahl / Glas
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Schiebetüren aus Glas
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 Glasablagen + Boden
Einlegebodenmaße		816 x 400 mm
Lenkrollen		4 Rollen
Gehärtetes Glas		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	5.31
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1938
EEL	%	18.3
Leistungsaufnahme	W	470
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	65

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	900 x 750 x 1360
Innenmaße (BxTxH)	mm	840 x 600 x 808
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	980 x 820 x 1475
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28



Rollen und feststellbare Füße



LED-Beleuchtung unter jedem Rost