



NIC402SCEB

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Rollen mit Bremse
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Digitales Thermometer
- LED-Innenbeleuchtung
- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Ideal für Branding
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Elegante Gefriertruhe mit gewölbten Glasschiebedeckel

Die NIC-SCEB-Serie verfügt über gewölbte Schiebedeckel, die nach vorne geneigt sind und dem Kunden eine bessere Sicht auf die Produkte bieten. Das Gerät wird mit einem kompletten Satz Körbe, Rollen mit Feststellern und einer digitalen Temperaturanzeige geliefert. Die abgerundete Oberkante und die geschwungenen Ecken machen es bei Eiscreme- und Tiefkühlkostunternehmen für Brandingzwecke beliebt. Die Auswahl an Größen macht es ideal für eine Vielzahl von Situationen, darunter Cafés, kleine Läden, Convenience-Stores, Feinkostgeschäfte und Tankstellen.

Wenn Sie den Tiekühltruhe für Streicheis verwenden möchten, bieten wir Ihnen verschiedene Korbvarianten als Zubehör an.

Ideale Körbe für Streicheis

- Für Kunststoffbehälter (5L): 2x Art.Nr. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Für Kunststoffbehälter (5L): 6x Art.Nr. 21286 (12x 4L)

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	87 / 72
Netto-Volumen	l	298
Bruttovolumen	l	388
Brutto-/Netto-Volumen	l	388 / 298
Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Anzahl der Deckel	2
Deckel-Nr. und Typ	2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas
Anzahl Körbe	Stk. 5
Korb Nr. & Typ	5 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk. 5
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Schloss	Ja
Gehärtetes Glas	Ja
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Mechanisch
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g 105
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D
Max. Umgebungstemperatur	+40°C, 40% RH
Energieverbrauch	kWh/24h 2.328
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 849.72
EEL	% 47.4

Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	W 300
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1320 x 650 x 918
Innenmaße (BxTxH)	mm	1180 x 510 x 571
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1390 x 765 x 990
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	50



