



IC102SC

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- 2 Drahtkörbe, weiß
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC-Tiefkühltruhe ist eine preisgünstige, kompakte Tiefkühltruhe. Sie eignet sich hervorragend für Start-up-Unternehmen, Saisonverkäufe usw.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig mit Rollen ausgestattet, sodass sie leicht im Laden umgestellt werden kann.

Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Dank der großen Auswahl an Größen eignet sich das Modell sowohl für kleinere Geschäfte und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot als auch für größere Geschäfte, Tankstellen, Supermärkte usw. Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Schrankinhalts mit einem Branding versehen werden.

Die Tiefkühltruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost wie Eiscreme und Lutschnern. Die Temperatur kann für Eiscreme bei etwa -14 °C und für andere Tiefkühlkost bei etwa -21 °C gehalten werden.

Alle Größen verfügen über Glasdeckel mit einem Schloss für mehr Sicherheit. Außerdem haben sie einen Abtauwasserablauf zum Reinigen des Geräts.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	47 / 42
Netto-Volumen	l	91
Bruttovolumen	l	108
Brutto-/Netto-Volumen	l	108 / 91
Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Anzahl der Deckel	2
Deckel-Nr. und Typ	2 Flache Schiebedeckel aus Temperglas
Anzahl Körbe	Stk. 2
Korb Nr. & Typ	2 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk. 2
Lenkrollen	4 Doppelrollen
Schloss	Ja
Gehärtetes Glas	Ja
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Mechanisch
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Kältemittel	R600a
Kältemittelfüllmenge	g 60
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D
Energieverbrauch	kWh/24h 1.239
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 452.235
EEL	% 38.4
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	W 180
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm 570 x 570 x 897
Innenmaße (BxTxH)	mm 450 x 450 x 520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm 680 x 700 x 950
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk 108



Glas-Schiebedeckel



Verstärkte Rollen