



HENDI

Tools for Chefs

Konvektions-Dampfgarer Contact 11x GN 1/1 code: 219966

Aus 18/8 Edelstahl.

Die gepresste Ofenkammer verfügt über abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.

Ausgestattet mit LED-Beleuchtung und Wärmedämmung – energieeffizient und sicher.

Auffangschale für Kondenswasser mit Ablauf in der Tür.

Verstellbare Füße für eine stabile und waagerechte Platzierung.

Merkmale der Tür:

Doppelte Glastür, kühl beim Anfassen – verfügt über eine Schwerkraftbelüftung zwischen den Schichten.

Die Tür kann in 4 Positionen verriegelt werden: 60°, 90°, 120° und 180°.

Türscharnier auf der rechten Seite.

Herausnehmbare innere Glasscheibe.

Silikondichtung im Gehäuse montiert.

AirFlow+ – der neu gestaltete Deflektor sorgt für eine optimale Luftzirkulation, unabhängig von der Platzierung der Speisen.

Humid+ – das Wassersystem führt Wasser direkt hinter den Ventilator und sorgt so für hohe Luftfeuchtigkeit bei minimalem Wasserverbrauch.

Wasserschutzklasse: IPX4.

Anschluss an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz erforderlich.

Wasserzulauf: 3/4", Ablauf: ø30 mm (inkl. Kammerablauf).

Großes 7-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld.

Temperaturbereich: 30°C bis 270°C.

Timer kann auf bis zu 11 Stunden und 59 Minuten oder Dauerbetrieb eingestellt werden

Kochen/Backen in 3 Modi: Konvektion, Dampf, Konvektions-Dampf (Kombination).

Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen, Normalmodus, halbstatistischer Modus.

Dampf wird durch direktes Spritzen auf das Gebläse erzeugt, das in 10 Schritten (0-100 %) elektronisch gesteuert wird.

Speicher für bis zu 100 Rezepte mit jeweils bis zu 10 Schritten.

Mehrstufiges Garen – zur Zubereitung verschiedener Gerichte unter denselben Bedingungen jedoch mit unabhängiger Zeitsteuerung.

Zusätzliche Funktionen:

Vorheizen – heizt auf bis zu 30°C über die eingestellte Temperatur auf.

Halten – hält die Serviertemperatur nach Programmende automatisch aufrecht.

Warmhalten – hält Speisen bis zum Servieren warm und saftig.

Abkühlen – schnelle Kühlung der Kammer, um neue Prozesse bei niedrigeren Temperaturen schnell zu starten.

Gären – ideale Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen zum Gären von Teig.

Verzögerter Start – Start bis zu 24 Stunden im Voraus planen.

Delta-T-Sonde – präzises Garen durch Überwachung der Kerntemperatur von Lebensmitteln.

USB-Anschluss – einfaches Laden von Rezepten und HACCP-Daten. Für 11 GN-1/1-Behälter, nicht im Set enthalten.

Schienenabstände: 68 mm. 2 reversible Lüfter.

Automatisches Reinigungssystem mit 4 Programmen: Öko, Normal, Intensiv, Spülen.

Bis zu 30% Wassereinsparung dank neuem Waschkopf.





HENDI

Tools for Chefs

SPEZIFIKATIONEN

Bedienfeld	Digital
Anzahl Lüfter	2
Passende Größen	GN11
Eingangsleistung (W)	15400
Verpackungsart	Box
Länge (mm)	730
Tiefe (mm)	849
Höhe (mm)	1130
Abmessungen	730x849x(H)1130
Hauptmaterialien	Metall, Glas
Materialien	Doppelt verglast, 18/0 Edelstahl
Interieurmaterial	18/10 Edelstahl

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369219966
Intrastat-Nummer	85166090
Verkaufseinheiten pro Palette	1

Verpackungsmenge vermarktet	1
Temperaturfühler	Ja
Artikel ist programmierbar	Ja
Tablettabstand (mm)	68
Artikelgewicht (kg)	113.8
Innenabmessung Länge (mm)	590
Innenabmessung Breite (mm)	372
Innenabmessung Höhe (mm)	855
Max. Belastung	4
Max. Belastung (Einheit)	kg/Ablage

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	100
Ursprungsland	Italien
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	131