



HENDI

Tools for Chefs

Konvektionsdampfgarer CONTROL 5x GN 1/1 code: 229583

Aus 18/8 Edelstahl.

Die gepresste Ofenkammer verfügt über abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.

Isoliert, um Wärme zu speichern – energieeffizient und sicher.

Die Kammer ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die einen klaren Blick auf den Garprozess ermöglicht.

Auffangschale für Kondenswasser mit Ablauf in der Tür.

Verstellbare Füße für eine stabile und waagerechte Platzierung.

Merkmale der Tür:

Doppelte Glastür, kühl beim Anfassen – verfügt über eine Schwerkraftbelüftung zwischen den Schichten.

Verriegelbar in 4 Positionen: 60°, 90°, 120° und 180°.

Türscharnier auf der rechten Seite.

Herausnehmbare innere Glasscheibe.

Türdichtung aus dickem Silikon, montiert im Gehäuse zur einfachen Wartung.

Wasserschutzklasse: IPX4.

Anschluss an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz erforderlich.

Elektromechanisch über 3 Drehknöpfe bedienbar.

Temperaturbeständigkeit: 100°C bis 270°C.

Timer bis 120 Min. oder Dauerbetrieb.

2 Kochmodi:

- Konvektion

- Konvektionsdampf (Kombi)

Dampf wird erzeugt, indem Wasser direkt auf den Lüfter gesprüht wird.

Elektronisch in 5 Stufen geregelt, für eine präzise Feuchtigkeitsregulierung. Produktionskapazität: 75-100 Gerichte/Tag.

Abstand der Schalenhalterung: 68 mm.

1 Lüfter mit automatischer Umkehrung.

Kompatibel mit Backofenbasis: 229521.





HENDI

Tools for Chefs

SPEZIFIKATIONEN

Bedienfeld	Analog
Anzahl Lüfter	1
GN-Größe	GN11
Eingangsleistung (W)	7800
Anzahl Türen	1
Länge (mm)	730
Tiefe (mm)	855
Höhe (mm)	700
Abmessungen	730x855x(H)700
Hauptmaterialien	Metall, Glas
Materialien	Doppelt verglast, 18/0 Edelstahl
Interieurmaterial	18/8 Edelstahl

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369229583
Intrastat-Nummer	85166090
Verkaufseinheiten pro Palette	2

Verpackungsart	Box
Temperaturfühler	Nein
Artikel ist programmierbar	Nein
Tablettabstand (mm)	68
Artikelgewicht (kg)	78.4
Innenabmessung Länge (mm)	590
Innenabmessung Breite (mm)	370
Innenabmessung Höhe (mm)	425
Max. Belastung	4
Max. Belastung (Einheit)	kg/Ablage

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	40
Ursprungsland	Italien
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	77