

Konvektionsofen mit Luftbefeuchtung H100S code: 229873

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
Abnehmbare Cool-Touch-Tür mit doppelter Verglasung.
Teilweise emaillierte Kammer mit Innenbeleuchtung.
Beheizung durch 2 Heizelemente und 2 Lüfter.
Temperatur einstellbar von 50 °C bis 300 °C.
Direkte Befeuchtung, manuell per Knopfdruck.

Wasseranschluss auf der Rückseite, der an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann.
Timer: 0-120 min.
Passend für 4x GN 1/1 Bleche.
Abstände zwischen den Führungen: 75 mm.
Lieferung mit GN 1/1-Behälter 65 mm und GN 1/1-Gitterrost.



SPEZIFIKATIONEN

Bedienfeld	Analog
GN-Größe	GN11
Eingangsleistung (W)	3500
Anzahl Türen	1
Verpackungsart	Box
Länge (mm)	699
Tiefe (mm)	608
Höhe (mm)	550
Abmessungen	699x608x(H)550
Hauptmaterialien	Metall, Glas
Materialien	18/0 Edelstahl, Temperiert
Interieurmaterial	emailliert

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369229873
Intrastat-Nummer	85166090
Verkaufseinheiten pro Palette	2

Verpackungsmenge vermarktet	1
Temperaturfühler	Nein
Artikel ist programmierbar	Nein
Tablettabstand (mm)	75
Artikelgewicht (kg)	44
Innenabmessung Länge (mm)	565
Innenabmessung Breite (mm)	575
Innenabmessung Höhe (mm)	350
Max. Inhalt (L)	85

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	898
Ursprungsland	China
GS1-Verpackungsmenge	1



HENDI

Tools for Chefs

Bruttogewicht (kg)

50
