



HENDI

Tools for Chefs

Kühlschrank in weiß lackiertem Stahlgehäuse code: 236048

Außengehäuse aus weiß beschichtetem Stahl.

Lüftergestützte Kühlung.

Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.

Innenseite aus ABS-Kunststoff.

Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für größere Temperaturstabilität im Schrank.

Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.

Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.

Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.

Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Erhöhung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).

Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.

Mit 2 Füßen an der Vorderseite, die eine begrenzte Höhenverstellung ermöglichen (wenn die Nivellierung des Ofens erforderlich ist) und zwei Rollen an der Rückseite, ideal für das Verschieben des Schrankes (nur Schränke mit einem Fassungsvermögen von 400 und 600 l).

Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

Türen verriegeln (mit Schlüssel). Regale: 3x660x525 mm + 1x615x190 mm.

Rollbond-Verdampfersystem mit lüftergestützter Kühlung.

Verstellbare Ablagen: 4 Stück + 1 Stück Boden.

Alarm beim Öffnen der Tür.



SPEZIFIKATIONEN

Klimaklasse	cc4
Bedienfeld	Digital
Typ der Tür	Hinged
Energielabel	c
Länge (mm)	744
Tiefe (mm)	775
Höhe (mm)	1900
Abmessungen	744x775x(H)1900

Eingangsleistung (W)	140
Isolierungsstärke (mm)	60
Anzahl Türen	1
Anzahl Einlegeböden	4
Innenabmessung Länge (mm)	573
Innenabmessung Breite (mm)	675
Innenabmessung Höhe (mm)	1644
Max. Inhalt (L)	600
Nutzbarer Inhalt (L)	455
Max. Belastung	30

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369236048
-----	---------------

Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	715
------------------------------------	-----



HENDI

Tools for Chefs

Intrastat-Nummer	84185090
Verkaufseinheiten pro Palette	1

Ursprungsland	Hongkong
GS1- Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	92