

Kühlschrank in Edelstahlgehäuse Budget Line

236055

Außengehäuse aus Edelstahl. Lüftergestützte Kühlung. Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech. Innenseite aus ABS-Kunststoff. Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank. Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur. Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist. Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist. Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle). Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur. Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schrankes (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l). Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs. Türen verriegelbar (mit Schlüssel).

Regale: 3x660x525 mm + 1x615x190 mm. Energieklasse C. Rollbond-Verdampfersystem mit Lüftergestützter Kühlung. Verstellbare Ablagen: 4 Stück + 1 Stück Boden. Alarm beim Öffnen der Tür.



HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu

Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: 0°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 8°C
Kühlmittel	: R600a
Isolierungsstärke (mm)	: 70
Klimaklasse	: 4 (30°C 55% RH)
Energielabel	: C

Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 775
Tiefe (mm)	: 769
Höhe (mm)	: 1900
Innenabmessung Länge (mm)	: 635
Innenabmessung Breite (mm)	: 572
Innenabmessung Höhe (mm)	: 1643
Max. Inhalt (L)	: 600
Eingangsleistung (W)	: 193
Abmessungen	: 775x769x(H)1900
Hauptmaterialien	: Metall
Anzahl Einlegeböden	: 4
EPREL Registration number	: 368859

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369236055
Intrastat-Nummer	: 84185090
Bruttogewicht (kg)	: 95
Nettogewicht (kg)	: 81.5

Verkaufseinheiten pro Palette	: 1
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g) 15

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu