

Kühlschrank mit drei Schiebetüren an der Bar

236901

Gehäuse und Kammer aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl. Selbstschließende Türen mit Doppelverglasung und Kunststoffrahmen. Frontscheibe aus gehärtetem Glas. Mit einem Schlüssel abschließbar. Belüftete Kühlung. Automatisches Abtauen. Gerät befindet sich unter der Kammer. Temperaturbereich: 0-10°C. Kammer mit LED-Licht ausgestattet. Elektronisches Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige. 4 verstellbare rutschfeste Füße. Die Energieeffizienz ist nach EN 16902:2016, der europäischen Norm für Getränkekühler, klassifiziert.

Schiebetüren mit der Möglichkeit, die geöffnete Tür zu verschließen. 6 verstellbare, PVC-beschichtete schwarze Einlegeböden mit Abmessungen: 4 x 399x340mm (links und rechts), 2 x 446x340mm (Mitte). Maximaler Abstand zwischen den Regalen: 350 mm. Untere Fläche: 1270x177 mm. Energieklasse, definiert durch die Norm für gewerbliche Getränkekühler. Klimaklasse: CC2.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Spezifikationen

Geräteart	:	
Spannung (V)	:	220-240
Rated Frequency (Hz)	:	50 Hz
Temperaturbereich von (°C)	:	0°C
Temperaturbereich bis (°C)	:	10°C
Temperatur (Einheit)	:	Celsius
Aggregatsposition	:	
Kühlmittel	:	R600a
Kühlsystem	:	
Klimaklasse	:	CC2 (32.2 °C 65 % RH)
Energielabel	:	D
Kabellänge (mm)	:	2080
Reversible Tür	:	Nein
Transparente Tür	:	Ja
Verpackungseinheit	:	1
Verpackungsart	:	Box
Länge (mm)	:	1350
Tiefe (mm)	:	520
Höhe (mm)	:	865
Innenabmessung Länge (mm)	:	1270
Innenabmessung Breite (mm)	:	415
Innenabmessung Höhe (mm)	:	715
Max. Inhalt (L)	:	323
Nutzbarer Inhalt (L)	:	308
Max. Belastung	:	25
Max. Belastung (Einheit)	:	kg/Regal
Eingangsleistung (W)	:	160
Bedienfeld	:	Digital
Artikel ist programmierbar	:	Nein
Anzahl Türen	:	3
Anzahl Einlegeböden	:	6
Abmessungen	:	1350x520x(H)865
Regal-Typ	:	
Einstellbar	:	Ja
Hauptmaterialien	:	Glas , Metall, Plastik
Materials	:	Aluminium, verchromt, Gehärtetes Glas, Metall pulverbeschichtet
Farbe	:	Schwarz
EPREL Registration number	:	2352875

Transportspezifikationen

EAN	:	8711369236901
Intrastat-Nummer	:	84185019
Bruttogewicht (kg)	:	82
Nettogewicht (kg)	:	76.14
Verkaufseinheiten pro Palette	:	1
Verpackungsmaterial Kunststoff:	:	gk30

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu