

Versiegelungsmaschine kompakt

330005

Konstruktion aus Edelstahl. Mit einem Deckel mit Federmechanismus für einfaches und sicheres Öffnen. Isolierter Griff aus robustem Kunststoff. Automatische Guillotine mit Sicherheitsmesser in speziell konstruierter Abdeckung; Schneiden erfolgt direkt hinter dem verschlossenen Behälter in einem speziellen Streifen (Luftschnitttechnik). Rutschfeste Füße schützen die Tischplatte vor Kratzern. Die Versiegelungsoberfläche verfügt über eine Titanbeschichtung, die ein Verkleben der Folie verhindert und eine schnelle Versiegelung in 1-3 Sekunden ermöglicht (je nach Foliendicke). Der Druckabsorber sorgt für eine dichte Versiegelung. Farbcodierte LEDs zur Leistungsüberwachung. Überhitzungssperre, Überhitzungsschutz, beleuchteter Sicherheitsschalter. Aufwärmzeit nach Inbetriebnahme bis zur vollen Betriebsart: ca. 8-10 Minuten. Versiegelung von Trays bis zu 235x190x(H)155 mm und Becher bis zu (H)115 mm. Maximale Folienrollengröße: Breite 187 mm, ø 170 mm – Folie separat erhältlich (970720). Ausgestattet mit Aluminiummatrize für 227x178 mm Behälter (805572), ohne Trennwand.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: 50°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 210°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Heizelement	: Heizelement
Kabellänge (mm)	: 1500
Schutzmaßnahmen	: Wärmeausschnitt, Überhitzungsschutz
Elektriker erforderlich	: Nein

Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 582
Tiefe (mm)	: 285
Höhe (mm)	: 185
Artikelgewicht (kg)	: 7
Eingangsleistung (W)	: 700
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 582x285x(H)185
Hauptmaterialien	: Metall
Materials	: 18/8 Edelstahl

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369330005
Intrastat-Nummer	: 84224000
Bruttogewicht (kg)	: 8.12
Nettogewicht (kg)	: 6.8

Verkaufseinheiten pro Palette : 36

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu