

Vakuumkammer-Verpackungsmaschine code: 975398

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl.
 Die Kammer besteht aus der Aluminiumlegierung 5052.
 Transparenter Deckel aus ABS.
 Der konvexe Deckel ermöglicht das Verpacken großer Portionen.
 Beutelversiegelungszeit: 0-6 s.
 6 Vakuumstufen zur Auswahl.
 Nur Dichtungsfunktion.
 Marinierungsfunktion: 11 Zyklen zur Extraktion und Freisetzung von Luft (jeweils 9 Minuten), wodurch die

Marinade unter Unterdruck schneller eindringen kann und der Prozess beschleunigt wird.
 Der Verpackungszyklus startet automatisch, wenn der obere Deckel geschlossen wird.
 Professionelle und hocheffiziente Drehpumpe.
 Vorgesehen für den Dauerbetrieb.
 Leistung der Pumpe: 77 l/min.
 Kammerabmessungen: 350x300x(H)110 mm
 Der Dichtungsstreifen ist 290 mm lang und 3,5 mm breit.



SPEZIFIKATIONEN

Eingangleistung (W)	630	Verpackungsmenge vermarktet	1
Verpackungsart	Box	Artikel ist programmierbar	Nein
Länge (mm)	360		
Tiefe (mm)	490		
Höhe (mm)	365		

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369975398	Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	659
Intrastat-Nummer	84224000	Ursprungsland	China
Verkaufseinheiten pro Palette	6	GS1-Verpackungsmenge	1
		Bruttogewicht (kg)	24.18