

## Wärmeschrank 700, B2000



### Beschreibung

Wärmeschrank Serie 700, 2000 mm Arbeitsfläche, Schiebetüren, stufenlose Temperaturregelung bis 80 °C, 2 kW. Fertig montiert, Edelstahl. Für große Ausgabebereiche, die warme Speisen und Teller über längere Zeit auf gleichmäßiger Temperatur halten.

### Features

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| • Auf Anfrage lieferbar:             | Sonderanfertigung<br>Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß |
| • Höhenverstellbar:                  | 850 mm bis 900 mm  |
| • Aufkantung:                        | -  |
| • Material Arbeitsfläche:            | Edelstahl  |
| • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: | 210 kg   |
| • Maße Arbeitsfläche:                | B 2000 x T 700 mm  |
| • Anschlusswert:                     | 2 kW   230 V   50/60 Hz  |
| • Füße höhenverstellbar:             | Ja   |
| • Temperaturbereich:                 | 20 °C bis 80 °C  |
| • Steuerung:                         | Elektronisch<br>Knebel   |
| • Maße innen:                        | B 1855 x T 620 x H 580 mm  |
| • Kontrollleuchte:                   | Ja   |
| • Temperaturregelung:                | Stufenlos  |
| • Anlieferungszustand:               | Fertig montiert  |

► Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmeschrank 700, B2000

- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Ein-/Ausschalter: Einseitig
- Anzahl Türen: Ja
- Anzahl Zwischenböden: 2
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 1
- Ausführung Zwischenboden: 178 kg
- Zwischenböden höhenverstellbar: Vollflächig
- Ausführung innen: Nein
- Eigenschaften: 2-geteilt  
40 mm abgekantet  
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm  
Scotch-Brite-Schliff  
Edelstahl
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 2.000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 112 kg



## Wärmeschrank 700, B2000

### Ergänzungsprodukte

#### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl  
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307