

Kaffeemühle Modell Space II



Beschreibung

Gastro-Kaffeemühle Space II mit Scheibenmahlwerk Ø 60 mm, 2 kg Bohnenbehälter, stufenlos regelbarem Mahlgrad. Für Siebträger-Kaffeemaschinen. Dosierung 5–12 g, 0,352 kW, steckerfertig. Für Cafés und Restaurants mit hohem Espresso-Aufkommen und Anspruch an frisches Mahlgut.

Features

- | | |
|--------------------------|---|
| • Mahlwerk: | Scheibenmahlwerk |
| • Mahlgrad: | Manuell
Stufenlos regelbar |
| • Inhalt Bohnenbehälter: | 2 kg |
| • Dosierung regulierbar: | 5 - 12 g |
| • Drehzahl max.: | 1300 U / Min. |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Steuerung: | Manuell |
| • Display-Anzeige: | Nein |
| • Start/Stop-Automatik: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Eigenschaften: | Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
Mahlwerk Ø 60 mm |
| • Schutzart: | IP21 |
| • Ausgelegt für: | Siebträgerkaffeemaschinen |
| • Anschlusswert: | 0.352 kW 230 V 50 Hz |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |

► Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeemühle Modell Space II

- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 200 x T 390 x H 600 mm
- Gewicht: 8,4 kg

