

## Wasserenthärtungsanlage WEH1350



▶ Leistungskapazität bei 10° dH: 1350 Liter / Tag



▶ Digitalanzeige zur Einstellung von:

- ✓ Wasserhärte
- ✓ Intervall
- ✓ Regenerierung
- ✓ Uhrzeit
- ✓ Sprache

### Beschreibung

Systemschutz für Spülmaschinen

### Features

- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten:
  - Intervall
  - Regenerierung
  - Sprache
  - Uhrzeit
  - Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Betriebsdruck: 1,5 - 6 bar
- Salzvorrat Soletank: 20 kg
- Salzverbrauch: 0,7 kg / Regeneration
- Regenerationsdauer: 66 Min.
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 0.03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

▶ Weiter auf der nächsten Seite



## Wasserenthärtungsanlage WEH1350

- Leistungskapazität: 1.350 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte)
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Mit Aktivkohle: Nein
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 255 x T 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg



## Wasserenthärtungsanlage WEH1350

### Ergänzungsprodukte

#### Anschluss-Set WEH1350/1500



- Wassereintrittstemperatur: 40 °C
- Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" für Regeneration, Länge 2 m  
1 Schlauch 3/4" für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Material: Kunststoff (PVC)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm

Art.-Nr. 109884  
GTIN 4015613630748