

Wärmeschrank 700, B1000, MA



Beschreibung

Wärmeschrank Serie 700, 1000 mm Arbeitsfläche, 40 mm Aufkantung, zwei Schiebetüren, 2 kW. Temperatur stufenlos bis 80 °C. Platte bis 315 kg tragfähig. Fertig montiert. Kompakte Warmhaltelösung für kleinere Ausgabebereiche in Restaurant und Gemeinschaftsverpflegung.

Features

- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung
- Höhenverstellbar: Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Aufkantung: 850 mm bis 900 mm
- Material Arbeitsfläche: 40 mm
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: Edelstahl
- Maße Arbeitsfläche: 315 kg
- Anschlusswert: B 1000 x T 700 mm
- Füße höhenverstellbar: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: Ja
- Steuerung: 20 °C bis 80 °C
- Elektronisch
- Knebel
- Maße innen: B 855 x T 620 x H 580 mm
- Kontrollleuchte: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

► Weiter auf der nächsten Seite

Wärmeschrank 700, B1000, MA

- Tür-Art: Schiebetür(en)
Einseitig
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 300 kg
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
Edelstahl
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 69,2 kg



Wärmeschrank 700, B1000, MA Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307