

## Kistenwagen AK300



- ▶ Ausgelegt für Euronorm-Kisten
  - ✓ E1
  - ✓ E2
  - ✓ E3
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben:
  - ✓ Oben: 118 mm (E1)
  - ✓ Mittig: 380 mm (E1, E2, E3)
  - ✓ Unten: 250 mm (E1, E2)
- ▶ Tragfähigkeit:
  - ✓ Gesamt max.: 100 kg
  - ✓ Einschub max., je: 40 kg

## Beschreibung

### Features

- Anzahl Einschübe: 3
- Abstand zwischen den Einschüben:
  - Oben 118 mm (E1)
  - Mittig 380 mm (E1, E2, E3)
  - Unten 250 mm (E1, E2)
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 40 kg
- Ausgelegt für: Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei)
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Euronorm-Kisten
- Ausführung: Kistenhalterungen
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Mit Griff(en): Ja
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kistenwagen AK300

- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 720 x T 500 x H 965 mm
- Gewicht: 9,4 kg

