

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden
  
- ▶ Liftsystem ELS
  - ✓ Patentiertes Hubsystem
  - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit
  
- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
  - ✓ Tank doppelwandig

## Beschreibung

## Features

• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1535 mm bis 1600 mm
• Höhe mit geöffneter Haube:	2055 - 2120 mm
• Gläser-Höhe max.:	440 mm
• Teller-Höhe max.:	440 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Tankinhalt:	22 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,4 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Wasserablauf:	Ø 28 mm
• Tankheizung:	2.5 kW

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

• Boilerheizung:	8 kW
• Laugenpumpe:	Nein
• Reinigerdosierpumpe:	Nein
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Selbstreinigung:	Ja
• Doppelwandig:	Nein
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Aufheizen Abpumpen Programme I / II / III / Dauerbetrieb Automatik
• Eigenschaften:	Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand) DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust) Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig) EDS-Ablaufsystem Flachtank mit großem Filtersieb Montage in Reihe oder über Eck Tank doppelwandig
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Inklusive:	1 Universalkorb 2 Tellerkörbe 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	8,7 kW   400 V   50 Hz
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 725 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht:	98,5 kg

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Reinigerdosierpumpe LWG600

- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0.1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109547  
GTIN 4015613506517

#### Spülkorbwagen ASP700

- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

#### Gläserkorb, 49 Fächer

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 207 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5353  
GTIN 4015613654904

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600

- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung  
Uhrzeit  
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Ablauftisch DS-700R

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109746  
GTIN 4015613730394

#### Gläserkorb, 25 Fächer

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 123 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5327  
GTIN 4015613654720

#### Laugnpumpen-Set LPS50-1

- Anschlusswert: 0.04 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestehend aus: 1 Pumpe  
Anschlusschläuche
- Ausgelegt für: Durchschub-Spülmaschine DS 500  
Durchschub-Spülmaschine DS 500 SR
- Eigenschaften: -
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109347  
GTIN 4015613878355

#### Vorabräumung DS-R1B

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109741  
GTIN 4015613735962

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Besteckköcher, 8 Fächer

- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

#### Spülmaschinenreiniger F10L

- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270  
GTIN 4015613773315

#### Ablauftisch DS-700LI

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109745  
GTIN 4015613735986

#### Besteckkorb 500x500x100

- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Vorabräumung DS-LI1B SKE

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109940  
GTIN 4015613771007

#### Klarspüler F10L

- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

#### Gläserpoliermaschine

- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heiluftgeblse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

#### Vorabräumung DS-RE1B SKE

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960  
GTIN 4015613785158

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Vorabräumung DS-R1BAS

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109743  
GTIN 4015613735979

#### Gläserkorb, 36 Fächer

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5339  
GTIN 4015613654829

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1500

- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Uhrzeit  
Wasserhärte  
Wochentag

Art.-Nr. 109901  
GTIN 4015613800974

#### Vorabräumung DS-LI1B

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109740  
GTIN 4015613735955

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Gläserkorb, 16 Fächer

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 83 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5316  
GTIN 4015613654652

#### Reinigerdosierpumpe TG300

- Farbe: Schwarz
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0.3 L / Std. bis 3 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set  
Einbausatz
- Anschlusswert: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109522  
GTIN 4015613899022

#### Vorabräumung DS-LI1BAS

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109742  
GTIN 4015613730387

#### Tellerkorb 500x500x100

- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger  
Tabletts  
Teller
- Geeignet für:

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

## Durchschubspülmaschine DS 500 SR

### Ergänzungsprodukte

#### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

#### Ablauftisch DS-1200R

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109749  
GTIN 4015613735993

#### Universalkorb 500x500x100

- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

#### Vorabräumung links, Abfall, Spritz

- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links

Art.-Nr. 109772  
GTIN 4015613371856